

Toepasselijke producttype(s):

- GJ-ZP 85
- GJ-ZP 95
- GJ-ZP 105
- GJ-ZP 125
- GJ-ZP 150

- 1) Deze serie kan verschillende profielen van cassettes, geleiders en eindlijsten hebben.

Productbeschrijving:

Zwaardkracht zipscreen systemen met aluminium poedergecoate of geanodiseerde profielen (cassette, zijgeleiders en eindlijst profielen), stalen of aluminium buis, elektrische buismotor en diverse doekopties. Het doek heeft een rits die aan de zijanten is gelast om in de PVC-inzetstukken van de zijgeleiders te vergrendelen.

Beoogd gebruik:

Om schaduw en/of verduistering te bieden voor ramen, serres en/of andere (glazen) oppervlakken². Deze systemen kunnen zowel binnen als worden geïnstalleerd, afhankelijk van het type, de keuze van het doek, de installatie en het gebruik.

- 2) Bij installatie zonder beglazing direct (maximaal 300 mm afstand) of in een open opening zijn beperkingen van toepassing.

Afmetingen:

- 3) De genoemde afmetingen zijn indicatieve afmetingen, dit kan afhangen van verschillende factoren zoals de installatie, doek, enzovoort.

Cassette:	85	95	105	125	150	Notities:
Min. breedte:	400 mm	400 mm	400 mm	400 mm	500 mm	Afhankelijk van het motortype en de hoogte Kleinere maten op verzoek mogelijk
Maximale breedte:	3000 mm	4000 mm	5000 mm	6500 mm	6000 mm	Beperkingen kunnen van toepassing zijn Breder is mogelijk met ZoomTech-technologie®
Max. lengte:	2500 mm	3500 mm	4000 mm	5500 mm	8000 mm	Beperkingen kunnen van toepassing zijn Hogere maten alleen op verzoek

Installatie:

- ✓ Top-down
- ✓ Schuin (maximale hoek afhankelijk van de afmetingen en installatie)
- ✓ Binnen of buiten

Toepassingen:

- Schaduw
- UV-bescherming
- Licht-, warmte- en energieregeling
- Glanscontrole
- Akoestische isolatie
- Thermische isolatie
- Donkerder worden (ondoorzichtig)
 - 4) Speciale opmerkingen voor donker maken zijn van toepassing
- Insect, of vliegenscherm
 - 5) Alleen volledig gesloten en met uiteind/onderprofiel plus onderbalk met borstels
- Privacy

Systeemdetaïls:

Cassette:	85, 95, 105, 125 mm	vierkant, afgeschuind of afgerond
	150	Alleen vierkant beschikbaar
Eindlijst :	28*42 mm HZ	
	28*55 mm LS	
Zijgeleiders:	38*35 mm HZ	alleen in combinatie met cassette 85, 95, 105 en 125
	25*37 mm XS	alleen in combinatie met cassette 95, 105 en 125
	45*40 mm LS	alleen in combinatie met 150 cassette
Inlays:	Plastex Clipzip®	hoge UV-weerstand
Inlaykleur:	Lichtgrijs (standaard), antraciet op verzoek	
Veerkleur:	Plastex Green	
Installatie:	directe (ODD / IDD), beugel, strip, profiel- of afstandsvoetjes	
Rits:	Verschillende opties	
Ritssluiting:	In wit, grijs en zwart mogelijk	<i>Zwart zorgt voor de beste verdonkering</i>
Coating:	RAL-kleur De meeste kleuren zijn verkrijgbaar in mat en halfglans	
	Geanodiseerd Op verzoek	
Speciale coating:	Super duurzaam, structuur, seaside coating, enz. op verzoek (tegen toeslag).	
Onderdelen:	Alle bevestigingen die in de systemen worden gebruikt, zijn gemaakt van A2 roestvrij staal	
Motorisatie:	Elektrisch 230V Standaard met Becker E18 of C18 (radio centronisch) Motoren	
	SMI optioneel met Becker S18-motoren	
	Elektrisch 120V <i>Op verzoek</i>	
	Batterij 12/24V <i>Op verzoek</i>	
Bediening:	Bedraad (E18) of radio (C18), Somfy RTS/IO-besturing is alleen mogelijk op verzoek	
	KNX via Becker S18 en KNX/SMI-actuator	
Motorkabel:	2,5 meter, 5 meter, 10 meter,	wit of zwart
Motorconnectoren:	Verschillende mogelijkheden	



Optioneel:

Om esthetische redenen kunnen grotere systemen worden uitgerust met ZoomTech-technologie; deze technologie brengt de stalen buis perfect in balans en minimaliseert daardoor de doorbuiging. Dit resulteert in veel strakkere doeken, vooral voor systemen die breder zijn dan 6000 mm.

Doek:

- Andere doeken (zoals acryl, PVC-vrij, interieur- of bedrukte stoffen) zijn op aanvraag mogelijk.
- Voor officiële waarden, afwijkingen en testnormen verwijzen we naar de informatie die beschikbaar is van de leveranciers.
- Voorkeursleverancier/of voorkeursdoek wijst op de meest optimale doekkeuze voor dit type systeem wat betreft duurzaamheid, esthetiek, enzovoort.

Leverancier:	Screendoek:		Speciale doeken:	
NederLux zonnescerm	Sergé 5%	320 cm		
	Starscreen FR 3,5% PVC-vrij (maximaal 20 m ²)	325 cm		
	Veozip (5%) (alleen exterieur)	320 cm		
Serge Ferrari	Soltis Horizon 86 (ca. 14% OF)	267 cm*	Soltis B92 Opaque (100.000 Lux)	170 cm
	Soltis Perform 92 (ca. 4% OF)	267 cm*	Soltis 6002 Opaque (30.000 Lux)	300 cm
	Soltis Touch 1,3,5% (alleen binnen)	270, 320 cm	Soltis Loop Sunmate (alleen binnen)	230 cm
Greenshade PVC-vrij	07642 Technic (alleen binnen)	320 cm	07642 NOX (Opaque) (alleen binnen)	320 cm
Sattler	Twilight (niet-FR), PVC-vrij	300 cm	Sattler Twilight Pearl FR, PVC-vrij (maximaal 15m ²)	260 cm

Overige informatie:

Toleranties:	-/+ 2 mm in alle richtingen
Maximale looptijd:	4 minuten
Cycli:	Getest minimaal 10.000 cycli (wanneer schoongemaakt en onderhouden)
Blackout:	100% blackout is theoretisch onmogelijk, we gebruiken het woord verduistering.
Esthetiek:	Er wordt altijd wat golving en kreukvorming verwacht (bijvoorbeeld bij de rits).
Stofspanning:	We streven naar de hoogste stofspanning, maar afhankelijk van de grootte en installatie kan er verzakking optreden
Las(en):	Vereist wanneer systeemafmetingen groter zijn dan de rolbreedte van de stof
Geluid:	De motor produceert geluid tijdens het gebruik
Bedrijfstemperatuur:	3-55° Celsius
Windsensor:	Aanbevolen bij automatische werking
Regensensor:	Niet aanbevolen
Zonsensor:	Niet aanbevolen vanwege continu gebruik dat extra slijtage en geluid veroorzaakt
Inclinatie:	Maximale installatiehoek afhankelijk van de grootte en installatie
Veiligheid:	Zie installatie- en gebruikersinstructies
Obstakeldetectie:	Verplicht voor veiligheid en systeemlevensduur
Gelijktijdig bedienen:	Alleen mogelijk met systemen van dezelfde grootte in combinatie met een geschikte motor en besturingssysteem
Schoonmaken:	Regelmatige reiniging met neutrale stof vereist
Stof reinigen:	Zie de instructies van de stoffenleverancier
Conservering:	Profielen kunnen met was worden behandeld om de levensduur en kleurvastheid te verlengen
Onderhoud:	Een jaarlijkse dienst wordt aanbevolen
Dienstlogboek:	Verplicht voor garantieclaims
Reparaties:	Neem contact op met GJ voor instructies
Windklasse:	Zie CE-verklaring
Systeemgarantie:	24 maanden (na schoonmaak en onderhoud)
Motorgarantie:	5 jaar (van toepassing op verjaringstermijnen)

**leveranciersgarantie geldt*

Zie ook het [downloadgedeelte](#) van onze website voor:

- Instructies
- Bestelformulieren
- Informatie over motorisering
- Informatie over doekeigenschappen
- Europese richtlijnen voor de evaluatie van productkenmerken van luifelen
- Richtlijn voor de evaluatie van productkenmerken van luifels

Fabrikant:

Alle doeken zijn standaard gemaakt door onze partner **SolFaction**.

Al onze systemen worden in Nederland geassembleerd en individueel getest, volgens de meest recente CE-verklaring;

Guillaume Janssen Nederland B.V.

Guillaume Janssen Global B.V.

Web: www.gjbv.nl
Post: info@gjbv.nl
Telefoon: +31384670010
Adres: Braunstraat 1
8013 PR
Nederland



NEN-EN 13561



- 9) Dit document is met de grootste zorg samengesteld, maar er kunnen geen rechten worden afgeleid uit de inhoud.
- 10) Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten.