

Toepasbare product type(s):

- GJ-MW Round Series:
 - 1) Deze serie kan worden geproduceerd met verschillende cassettes en eindlijsten.
 - 2) Dit betreft een algemene specificatie voor alle GJ-MW Round Series-systemen; per systeem kunnen lichte afwijkingen voorkomen.

Productbeschrijving:

De GJ-MW Round Series bestaat uit gespannen screensystemen met aluminium gepoedercoate of geanodiseerde profielen (cassette, zijgeleiders en eindlijst). Het systeem is voorzien van een stalen buis met binnenbuis en veermechanisme, een elektrische buismotor en polyester gecoat (PVC) doek. De systemen zijn uitgerust met hoogwaardige 3 mm Dyneema koorden

Gebruik:

Voor het bieden van zonwering, verduistering en/of een andere overeengekomen toepassing voor ronde of gebogen ramen. Afhankelijk van het type, de doekkeuze, montage en het gebruik kunnen deze systemen **binnen of buiten** worden toegepast.

Afmetingen:

- 3) De genoemde afmetingen zijn indicatief en kunnen afhankelijk zijn van factoren zoals montage, specificatie, uitvoering, doekkeuze, enz.
- 4) De 125-cassette is uitsluitend geschikt voor binnen gebruik of wanneer de cassette aan de hoogste zijde wordt gemonteerd, vanwege mogelijke waterinloop.
- 5) De gepubliceerde breedte en uitval zijn afhankelijk van hoek, toepassing en montage.

Cassette:	125	MW	NC	Notes:
Min. breedte:	800 mm	800 mm	800 mm	Afhankelijk van motortype en uitval Kleiner mogelijk op aanvraag
Max. breedte:	3500 mm	5000 mm	5000 mm	Beperkingen mogelijk Breder alleen op aanvraag
Max. hoogte / uitval:	4500 mm	6000 mm	6000 mm	Beperkingen mogelijk Groter op aanvraag

Montage:

- ✓ Top-down
- ✓ Bottom-up
- ✓ Horizontaal, onder een hoek
- ✓ 6) Extra ondersteuningsbuizen vereist
- ✓ Binnen- en buitenmontage

Toepassingen:

- Zonwering
- UV-bescherming
- Licht-, warmte- en energieregulatie
- Lichtreflectiebeperking (glare control)
- Akoestische isolatie
- Thermische isolatie
- Verduistering (opaque)
- 7) Speciale aandachtspunten voor verduistering van toepassing
- Privacy

Specificaties

GJ-MW Round Series

System details:

Cassette:	125 mm 200*145 mm 210*160 mm	125 MW NC	Vierkant Rond Vierkant	alleen mogelijk bij binnen gebruik
Eindlijst:	23*44 mm Zoom in doek	SP		
Geleiders:	38*50 mm 50*50 mm Zonder zichtbare koorden	MW gebogen alu profiel gebogen		
Koorden:	3mm Dyneema®			
Koord kleur:	zwart (standaard), licht grijs, wit (op verzoek)			
Montage:	direct, met beugels, profiel of op voetjes			
Afwerking:	RAL kleur Geanodiseerd	(meeste kleuren leverbaar in mat en zijdegls)		
Speciale afwerkingen:	Super durable, seaside coating, etc. op verzoek (tegen meerprijs)			
Bevestigingsmaterialen:	Alle bevestigingsmiddelen zijn vervaardigd uit RVS A2			
Motorisatie:	Electrisch 230V Electrisch 120V Batterij 12/24V	Standaard met Becker E12 of C12 (radio centronic) motoren SMI optioneel met Becker S12 motoren <i>op verzoek</i> <i>op verzoek</i>		
Bediening:	Bedraad (E12) of radio (C12), Somfy RTS/IO bestuurt alleen mogelijk op aanvraag KNX via Becker S12 en KNX/SMI Actuator			
Motor kabel:	2.5m, 5m, 10m, wit of zwart			
Motor aansluiting:	Diverse uitvoeringen mogelijk			



Doek opties:

- 7) Andere doeken zijn niet mogelijk vanwege de vereiste diagonale stabiliteit.
- 8) Voor officiële waarden, toleranties en testnormen verwijzen wij naar de leveranciers.
- 9) Voorkeursleverancier of voorkeursdoek geeft de meest optimale doekkeuze aan voor dit systeemtype qua duurzaamheid, spanning en esthetiek.

Leverancier:	Zonwering/Screen:	Verduistering (opaque):
Serge Ferrari	Soltis Horizon 86 (ca. 14% OF) (max. 15m ²) 267 cm*	Soltis B92 Opaque (100.000 Lux) 170 cm
	Soltis Perform 92 (ca. 4% OF) 267 cm*	Soltis 6002 Opaque (30.000 Lux) (max. 8 m ²) 300 cm

Overige informatie:

Toleranties:	± 2 mm in alle richtingen
Maximale looptijd:	4 minuten
Cycli:	Getest op minimaal 10.000 cycli (bij reiniging en onderhoud)
Blackout:	100% verduistering is theoretisch niet mogelijk; daarom spreken wij van <i>verduistering</i>
Esthetiek:	Enige golving en kreukvorming is te verwachten door diagonale krachten en lassen
Doekspanning:	Wij streven naar maximale spanning; door formaat en montage kan doorhang ontstaan
Lasnaden:	Diagonale lasnaden vereist voor extra stabiliteit
Carbon versteviging:	Vaak verplicht voor extra doekstabiliteit
Geluid:	Motor en veermechanisme (koorden) veroorzaken geluid tijdens gebruik
Bedrijfstemperatuur:	3-55° Celsius
Wind sensor:	Verplicht bij automatische bediening
Regen sensor:	Verplicht bij automatische bediening; systeem mag nooit uitstaan wanneer de cassette (motor) zich aan de laagste zijde bevindt
Zon sensor:	Niet aanbevolen vanwege continue werking en extra slijtage/geluid
Helling:	Voor buitenmontage wordt een helling van 14° aanbevolen voor waterafvoer
Veiligheid:	Zie montage- en gebruikersinstructies
Obstakeldetectie:	Niet mogelijk bij veer-ge-spannen systemen
Gelijktijdig bedienen:	Alleen mogelijk bij identieke systemen met geschikte motor en besturing
Reiniging:	Regelmatig reinigen met een neutraal reinigingsmiddel
Doekreiniging:	Zie voorschriften van de doekleverancier
Conservering:	Profielen kunnen met wax worden behandeld voor langere levensduur en kleurvastheid
Onderhoud:	Na eerste onderhoud (± 2 maanden of 50 cycli) is jaarlijkse controle verplicht
Service logboek:	Verplicht voor garantieclaims
Reparaties:	Neem contact op met GJ voor instructies
Windklasse:	Zie CE-verklaring
Garantie:	3 jaar (bij correct reinigen en onderhouden)

Zie ook:

- Montage- en gebruikershandleiding
- Infosheet motorisatie
- Infosheet doekeigenschappen
- Europese richtlijnen voor de beoordeling van producteigenschappen van zonweringen

Fabrikant:

Alle doeken worden standaard geproduceerd door onze partner **SolFaction**.

Alle systemen worden in Nederland geassembleerd en individueel getest conform de meest recente CE-verklaring.



Guillaume Janssen Nederland B.V.

Guillaume Janssen Global B.V.

Web: www.gjbv.nl
Mail: info@gjbv.nl
Telefoon: +31384670010
Adres: Braunstraat 1
8013 PR
Nederland

NEN-EN 13561



- 10) Dit document is met de grootst mogelijke zorg samengesteld; aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend.
- 11) Op alle producten en diensten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.