

Anwendbare Produkttypen:

- GJ-MW Angular Serie ¹⁾:
 - 400 Eckiges (oberflächliches) System
 - 405 Mittelgleis-Winkelsystem
 - 405-S Winkelsystem mit mittleren Schnur

1) Diese Serie kann mit verschiedenen Kassetten produziert werden.

Produktbeschreibung:

Spannungsgittersysteme mit aluminiumpulverbeschichteten oder anodisierten Profilen (Kassette, Seitenkanäle und Hemkantenprofil), Stahlrohr mit Innenrohr- und Federmechanismus, elektrischem Rohrmotor und polyesterbeschichtetem (PVC)-Gewebe. Die Systeme sind mit hochwertigen Dyneema-Kabeln von 3 mm ausgestattet.

Vorgesehene Nutzung:

Um Schatten, Verdunkelung und/oder einen anderen vereinbarten Zweck für das Fenster, Winterhaus, Oberlicht und/oder Öffnung zu schaffen. Diese Systeme können je nach Typ, Stoffwahl, Installation und Verwendung intern oder extern installiert werden.

Abmessungen:

- 2) Die genannten Maße sind angegebene Größen, was von verschiedenen Faktoren wie der Montage, dem Gewebe usw. abhängen kann.
- 3) Die 125er-Kassette ist nur für Innenanwendungen oder wenn die Kassette auf der höchsten Seite installiert ist, aufgrund eines möglichen Wassereinflusses.
- 4) Die angegebene Breite und Zugrichtung hängt vom Winkel, der Anwendung und der Installation ab.
- 5) Der GJ-MW Angular, Typ 400, kann nur bis ca. 3000 mm Breite mit einem angemessenen Winkel (mindestens 30 Grad) hergestellt werden.


Kassette:	125 ⁽³⁾	MW	NC	Notizen:
Mindeste Breite:	800 mm	800 mm	800 mm	Je nach Motortyp und Verbrauch Kleiner, auf Anfrage möglich
Max. Breite:	5000 mm	6500 mm	7000 mm	Einschränkungen können anwendbar sein Nur auf Anfrage breiter
Maximal Höhe/Ziehung:	4500 mm	6000 mm	7500 mm	Einschränkungen können anwendbar sein Höher auf Anfrage
Min. Winkel:	25	30	30	Flachere Winkel auf Anfrage

Installation:

- ✓ Top-down
- ✓ Bottom-up
- ✓ Horizontal, schräg
 - 6) Zusätzliche Stützrohre werden benötigt
- ✓ Innen- und Außenbereich

Anwendungen:

- Schattierung
- UV-Schutz
- Licht-, Wärme- und Energieregulierung
- Blendungskontrolle
- Akustische Isolierung
- Thermische Isolierung
- Verdunkelung (undurchsichtig)
 - 7) Spezielle Noten für das Abdunkeln sind anwendbar
- Privatsphäre



Systemdetails:

Kassette:	125 mm 200*145 mm 210*160 mm	125 MW NC	Quadrat Abgerundet Quadrat	Innen- oder "trockene" Nutzung
Hembar:	23*44 mm	SP		
Seitenkanäle:	38*50 mm	MW		
Kordel:	3mm Dyneema®			
Kordelfarbe:	Standard in Schwarz, auf Anfrage in Hellgrau möglich			
Installation:	Direkte, mit Klammer, Profil oder Distanzfuß			
Abschlüsse:	RAL-Farbe Anodisiert	Die meisten Farben sind in matt und halbgläzend erhältlich		
Besondere Oberflächen:	Super langlebig, am Meer usw. auf Anfrage (gegen Aufschlag).			
Fixierungen:	Alle in den Systemen verwendeten Befestigungen bestehen aus A2-Edelstahl			
Motorisierung:	Elektrischer 230V Standard mit Becker E12 oder C12 (Funkzentronik) Motoren SMI optional mit Becker S12-Motoren Elektrisches 120V <i>auf Anfrage</i> Batterie 12/24V <i>auf Anfrage</i>			
Steuerung:	Kabelgebunden (E12) oder Funk (C12), Somfy RTS/IO-Steuerung nur auf Anfrage möglich KNX über Becker S12 und KNX/SMI-Aktuator			
Motorkabel:	2,5 m, 5m, 10m, Weiß oder Schwarz			
Motorstecker:	Verschiedene Möglichkeiten			



Stoffoptionen:

- 8) Andere Stoffe sind aufgrund der erforderlichen diagonalen Stabilität nicht möglich.
- 9) Für offizielle Werte, Abweichungen und Teststandards beziehen wir uns auf die von den Lieferanten verfügbaren Informationen.
- 10) Bevorzugter Lieferant oder bevorzugter Stoff weist auf die beste Stoffoption für diesen Systemtyp hinsichtlich Haltbarkeit, Spannung, Ästhetik usw. hin.

Lieferant:	Screen:	Undurchsichtig:
Serge Ferrari (bevorzugter Lieferant)	Soltis Horizon 86 (ca. 14 % OF) (maximal 15m ²) 267 cm*	Soltis B92 Undurchsichtig (100.000 170 cm Lux)
	Soltis Perform 92 % (ca. 4 % von) (bevorzugter Stoff) 267 cm*	Soltis 6002 Undurchsichtig (30.000 Lux) (maximal 8 m ²) 300 cm

Weitere Informationen:

Toleranzen:	-/+ 2 mm in alle Richtungen
Maximale Laufzeit:	4 Minuten
Zyklen:	Getestet auf mindestens 10.000 Zyklen (bei Reinigung und Wartung)
Stromausfall:	100 % Blackout ist theoretisch unmöglich, wir verwenden das Wort Dunkeln.
Ästhetik:	Etwas Wellenbildung und Falten sind immer zu erwarten
Stoffspannung:	Wir streben die höchste Stoffspannung an, aber je nach Größe und Montage kann es zu Durchhängen kommen
Weld(s):	Diagonale Schweißnähte sind erforderlich, um die Stabilität des Gewebes zu erhöhen
Kohleversteifung:	Oft zwingend erforderlich, um die Stabilität des Stoffes zu erhöhen
Lärm:	Der Motor und der Federmechanismus (Kabel) erzeugen während des Betriebs Geräusche
Betriebstemperatur:	3-55° Celsius
Windsensor:	Erforderlich im Falle des automatischen Betriebs
Regensensor:	Im Falle eines automatischen Betriebs ist es verpflichtend, dass das System möglicherweise nie eingesetzt wird, wenn die Kassette (Motor) auf der untersten Seite ist
Sonnensensor:	Nicht empfohlen, da der kontinuierliche Betrieb zusätzlichen Verschleiß und Lärm verursacht
Neigung:	Ein Winkel von 14 Grad wird für Außeninstallationen empfohlen, damit Wasser abfließen kann
Sicherheit:	Siehe Installation und Benutzeranweisungen
Hinderniserkennung:	Nicht möglich mit federgespannten Systemen
Gleichzeitiges Laufen:	Nur mit gleich großen Systemen in Kombination mit einem geeigneten Motor und Steuersystem möglich
Reinigung:	Regelmäßige Reinigung mit Neutralgas ist erforderlich
Reinigung von Stoffen:	Siehe Anweisungen des Stofflieferanten
Erhaltung:	Profile können mit Wachs behandelt werden, um die Lebensdauer und Farbechtheit zu verlängern
Wartung:	Nach der ersten Behandlung (innerhalb von ca. 2 Monaten oder 50 Zyklen) ist eine jährliche Kontrolle verpflichtend
Dienstbuch:	Verpflichtend für Garantieansprüche
Reparaturen:	Kontaktiere GJ für Anweisungen
Windklasse:	Siehe CE-Erklärung
Systemgarantie:	24 Monate (bei Reinigung und Wartung)
Motorgarantie:	5 Jahre (Begrenzung*)

*Gewährleistung des Lieferanten gilt

Siehe auch den [Download-Bereich](#) unserer Website für:

- Anleitung
- Bestellformen
- Informationen zur Motorisierung
- Informationen zu Stoffeigenschaften
- Europäische Leitlinien zur Bewertung der Produkteigenschaften von Markisen
- Richtlinie zur Bewertung der Produkteigenschaften von Markisen

Hersteller:

Alle Stoffe werden von unserem Partner **SolFaction** standardisiert hergestellt.



Alle unsere Systeme werden gemäß der neuesten CE-Erklärung in den Niederlanden zusammengebaut und einzeln getestet.

Guillaume Janssen Nederland B.V.
Guillaume Janssen Global B.V.

Web: www.gjbv.nl
Mail: info@gjbv.nl
Telefon: +31384670010
Adresse: Braunstraat 1
8013 PR
Die Niederlande

NEN-EN 13561 

- 11) Dieses Dokument wurde mit größter Sorgfalt erstellt, aber aus seinem Inhalt können keine Rechte abgeleitet werden.
- 12) Unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle Produkte und Dienstleistungen.