

Toepasselijke producttype(s):

- GJ-MW Square Series
- 1) Deze serie kan verschillende profielen van cassettes, geleiders en hemstangen hebben.

Productbeschrijving:

Gespannen schermssystemen met aluminium poedergecoate of geanodiseerde profielen (cassette, zijkanalen en hemstangprofiel), stalen buis, elektrische buismotor en diverse stofopties. De systemen zijn uitgerust met hoogwaardige Dyneema-koorden van 3 mm.

Beoogd gebruik:

Om schaduw en/of verduistering te bieden voor ramen, serre, dakramen en/of andere (glazen) oppervlakken. Deze systemen kunnen intern of extern worden geïnstalleerd, afhankelijk van het type, de keuze van de stof, de installatie en het gebruik.

Afmetingen:

- 2) De genoemde afmetingen zijn indicatieve afmetingen, dit kan afhangen van verschillende factoren zoals de installatie, stof, enzovoort.
- 3) Op verzoek en alleen voor binnen-/drooginstallaties kunnen we dit type produceren met kleinere of zonder cassette.
- 4) De 125-cassette is alleen bedoeld voor binnengebruik of wanneer de cassette aan de bovenste kant is geplaatst vanwege een mogelijke waterinlaat.

Cassette:	125 ⁽³⁾	MW	NC	Notities:
Min. breedte:	800 mm	800 mm	800 mm	Afhankelijk van het motortype en de stroom Kleinere op verzoek mogelijk
Maximale breedte:	4000 mm	5000 mm	5000 mm	Beperkingen kunnen van toepassing zijn Alleen breder op verzoek
Max. hoogte/trekking:	4500 mm	6000 mm	6000 mm	Beperkingen kunnen van toepassing zijn Hoger op verzoek

Installatie:

- ✓ Top-down
- ✓ Van onder naar boven
- ✓ Horizontaal, schuin
- 5) Extra steunbuizen nodig
- ✓ Interieur en exterieur

Toepassingen:

- Schaduw
- UV-bescherming
- Licht-, warmte- en energieregeling
- Glanscontrole
- Akoestische isolatie
- Thermische isolatie
- Donkerder worden (ondoorzichtig)
- 6) Speciale opmerkingen voor donker maken zijn van toepassing
- Privacy

Specificatie

GJ-MW Square Series

Systeemdetaïls:

Cassette:	zonder	Alleen bracket	<i>Alleen voor interieur</i>
	125 mm	125 Square	<i>Alleen voor binnen- of drooggebruik</i>
	200*145 mm	MW Afgerond	
	210*160 mm	NC Square	
Hembar:	113*48 mm	MX	
	70*45 mm	MW	
Zijkkanalen:	38*50 mm	MW	
	Ø4 of 5 mm	Roestvrijstalen kabel	

7) Deze systeemversie heeft alleen geleideprofielen met een opening tussen de stof en de zijkanten.

Koorden:	3mm Dyneema®
Kleur koord:	standaard in zwart, op verzoek in lichtgrijs mogelijk



Installatie: direct, met beugel, profiel of afstandsvoeten

Fins:	RAL-kleur	De meeste kleuren zijn verkrijgbaar in mat en halfglans
	Geanodiseerd	Op verzoek

Speciale afwerkingen: Super durable, seaside, enz. op verzoek (tegen toeslag).

Ingrediënten: Alle bevestigingen die in de systemen worden gebruikt, zijn gemaakt van A2 roestvrij staal

Motorisatie:	Elektrisch 230V	Standaard met Becker E12 of C12 (radiozentrone) Motoren
		SMI optioneel met Becker S12-motoren
	Elektrisch 120V	Op verzoek
	Batterij 12/24V	Op verzoek

Controle: Bedraad (E12) of radio (C12), Somfy RTS/IO-besturing alleen op verzoek mogelijk
KNX via Becker S12 en **KNX/SMI-actuator**

Motorkabel:	2,5 m, 5 m, 10 m, wit of zwart
Motorconnectoren:	Verschillende mogelijkheden

Stofopties:

- 8) Andere stoffen (zoals acryl, PVC-vrij, akoestisch, interieur- of bedrukte stoffen) zijn op aanvraag mogelijk.
- 9) Voor officiële waarden, afwijkingen en testnormen verwijzen we naar de informatie die beschikbaar is van de leveranciers.
- 10) Voorkeursleverancier/of voorkeursstof wijst op de meest optimale stofkeuze voor dit type systeem wat betreft duurzaamheid, esthetiek, enzovoort.

Leverancier:	Scherm:		Special:	
NederLux zonnescrm	Sergé 5%	320 cm		
	Starscreen 3,5% (maximaal 15m ²)	325 cm		
Serge Ferrari	Soltis Horizon 86 (ca. 14% VAN) (maximaal 15m ²)	267 cm*	Soltis B92 Ondoorzichtig (100.000 Lux)	170 cm
	Soltis Perform 92 (ca. 4% VAN)	267 cm*	Soltis 6002 Ondoorzichtig (30.000 Lux)	300 cm

Overige informatie:

Toleranties:	-/+ 2 mm in alle richtingen
Maximale looptijd:	4 minuten
Cycli:	Getest minimaal 10.000 cycli (wanneer schoongemaakt en onderhouden)
Blackout:	100% blackout is theoretisch onmogelijk, we gebruiken het woord donker maken
Esthetiek:	Er wordt altijd wat golving en rimpels verwacht (bijvoorbeeld bij de rits).
Stofspanning: doorzakken optreden	We streven naar de hoogste stofspanning, maar afhankelijk van de grootte en installatie kan er
Las(en):	Vereist wanneer systeemafmetingen groter zijn dan de rolbreedte van de stof
Geluid:	Het motor- en veermechanisme produceert geluid tijdens het gebruik
Bedrijfstemperatuur:	3-55° Celsius
Windsensor:	Verplicht bij automatische werking
Regensensor:	Verplicht bij automatische bediening, het systeem mag nooit worden ingezet wanneer de cassette (motor) aan de laagste zijde zit
Zonsensor:	Niet aanbevolen vanwege continu gebruik dat extra slijtage en geluid veroorzaakt
Inclinatie:	Een hoek van 14 graden aanbevolen voor buiteninstallaties om water te laten stromen
Veiligheid:	Zie installatie- en gebruikersinstructies
Obstakeldetectie:	Niet mogelijk met veerspanningssystemen, alleen mogelijk met zwaartekrachtdropsystemen in combinatie met een geschikte motor
Gelijktijdig rijden: besturingssysteem	Alleen mogelijk met systemen van dezelfde grootte in combinatie met een geschikte motor en
Schoonmaken:	Regelmatige reiniging met neutrale stof vereist
Stof reinigen:	Zie de instructies van de stoffenleverancier
Conservering:	Profielen kunnen met was worden behandeld om de levensduur en kleurvastheid te verlengen
Onderhoud:	Na de eerste service (binnen ca. 2 maanden van 50 cycli) is een jaarlijkse service verplicht
Dienstlogboek:	Verplicht voor garantieclaims
Reparaties:	Neem contact op met GJ voor instructies
Windklasse:	Zie CE-verklaring
Systeemgarantie:	24 maanden (na schoonmaak en onderhoud)
Motorgarantie:	5 jaar (van toepassing op verjaringstermijnen)

**leveranciersgarantie geldt*

Zie ook het [downloadgedeelte](#) van onze website voor:

- Instructies
- Bestelformulieren
- Informatie over motorisering
- Informatie over stofkenmerken
- Europese richtlijnen voor de evaluatie van productkenmerken van luifelen
- Richtlijn voor de evaluatie van productkenmerken van luifelen

Fabrikant:

Alle stoffen zijn standaard geproduceerd door onze partner **SolFaction**.

Al onze systemen worden in Nederland geassembleerd en individueel getest, volgens de meest recente CE-verklaring(en).

Guillaume Janssen Nederland B.V.
Guillaume Janssen Global B.V.

Web: www.gjbv.nl
Post: info@gjbv.nl
Telefoon: +31 (0) 384670010
Adres: Braunstraat 1
8013 PR
Nederland

NEN-EN 13561



- 11) Dit document is met de grootste zorg samengesteld, maar er kunnen geen rechten worden afgeleid uit de inhoud.
- 12) Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten.