

Specificatie

GJ-MW Trapezoid Series

Toepasselijke producttype(s):

- GJ-MW Trapezoid serie
 - 3000 Eén gevormde zijde (van bovenaf naar beneden, alleen zwaartekracht)
 - 3005 één zijde in trapeze vorm
 - 3055 met twee zijanten trapeze vormig
- 1) Deze serie kan worden geproduceerd met verschillende cassettes en hembekprofielen
- 2) S-versies zijn verkrijgbaar met middelste kabels in plaats van middengeleiders (afhankelijk van de installatie)

Productbeschrijving:

Gespannen schermssystemen met aluminium poedergecoate of geanodiseerde profielen (cassette, zijkanalen en hembekprofiel), stalen buis met binnenbuis- en veermechanisme, elektrische buismotor en een polyester gecoate (PVC) stof. De systemen zijn uitgerust met hoogwaardige Dyneema-koorden van 3 mm.

Beoogd gebruik:

Om schaduw, verduistering en/of een ander overeengekomen doel te bieden voor het raam, de serre, het dakraam en/of de opening. Deze systemen kunnen intern of extern worden geïnstalleerd, afhankelijk van het type, de keuze van de stof, de installatie en het gebruik.

Afmetingen:

- 3) De genoemde afmetingen zijn indicatieve afmetingen, dit kan afhangen van verschillende factoren zoals de installatie, stof, enzovoort.
- 4) De 125-cassette is alleen bedoeld voor binnengebruik of wanneer de cassette aan de bovenste kant is geplaatst vanwege een mogelijke waterinlaat.
- 5) De breedte en trek die wordt gepubliceerd hangen af van de hoek, toepassing en installatie.

Cassette:	125 ⁽³⁾	MW	NC	Notities:
Min. breedte:	800 mm	800 mm	800 mm	Afhankelijk van het motortype en de stroom Kleinere op verzoek mogelijk
Maximale breedte:	4000 mm	6000 mm	6000 mm	Beperkingen kunnen van toepassing zijn Alleen breder op verzoek
Max. hoogte/trekking:	4000 mm	6000 mm	6000 mm	Beperkingen kunnen van toepassing zijn Hoger op verzoek
Min. hoek:	25	30	30	Ondiepere hoeken op verzoek

Installatie:

- ✓ Top-down
- ✓ Van onder naar boven
- ✓ Horizontaal, schuin
- 6) Extra steunbuizen nodig
- ✓ Interieur en exterieur

Toepassingen:

- Schaduw
- UV-bescherming
- Licht-, warmte- en energieregeling
- Glanscontrole
- Akoestische isolatie
- Thermische isolatie
- Donkerder worden (ondoorzichtig)
- 7) Speciale opmerkingen voor donker maken zijn van toepassing
- Privacy

Specificatie

GJ-MW Trapezoid Series

Systeemdetaïls:

Cassette:	125 mm 200*145 mm 210*160 mm	125 MW NC	Square Afgerond Square	Interieur of "droog" gebruik
Hembar:	23*44 mm 70*45 mm 113*48 mm	SP MW MX		Afhankelijk van het type Afhankelijk van het type Afhankelijk van het type
Zijkkanalen:	38*50 mm 76*50 mm	MW Dubbele MW		Afhankelijk van het type
Middenkanalen:	50*48 mm 3mm koorden	MW		Afhankelijk van het type Afhankelijk van het type
Koorden:	3mm Dyneema®			
Kleur koord:	standaard in zwart, op verzoek in lichtgrijs mogelijk			
Installatie:	Met beugel, profiel of afstandsvoeten			
Fins:	RAL-kleur RAL-structuur Geanodiseerd	De meeste kleuren zijn verkrijgbaar in mat en halfglans Verschillende kleuren beschikbaar		
Speciale afwerking:	Super durable, seaside, enz. op verzoek (tegen toeslag)			
Ingrediënten:	Alle bevestigingen die in de systemen worden gebruikt, zijn gemaakt van A2 roestvrij staal			
Motorisatie:	Elektrisch 230V Elektrisch 120V Batterij 12/24V	Standaard met Becker E12 of C12 (radiozentroneic) Motoren SMI optioneel met Becker S12-motoren <i>Op verzoek</i> <i>Op verzoek</i>		
Controle:	Bedraad (E12) of radio (C12), Somfy RTS/IO-besturing alleen op verzoek mogelijk KNX via Becker S12 en KNX/SMI-actuator			
Motorkabel:	2,5 m, 5 m, 10 m, wit of zwart			
Motorconnectoren:	Verschillende mogelijkheden			

 **Dyneema**



Stofopties:

- 8) Andere stoffen zijn niet mogelijk vanwege de vereiste diagonale stabiliteit.
- 9) Voor officiële waarden, afwijkingen en testnormen verwijzen we naar de informatie die beschikbaar is van de leveranciers.
- 10) Voorkeursleverancier of voorkeursstof duidt op de meest optimale stofoptie voor dit type systeem wat betreft duurzaamheid, spanning, esthetiek, enzovoort.

Leverancier:	Scherf:	Ondoorzichtig:
Serge Ferrari	Soltis Horizon 86 (ca. 14% VAN) (maximaal 15m ²) 267 cm*	Soltis B92 Ondoorzichtig 170 cm (100.000 Lux)
	Soltis Perform 92 (ca. 4% VAN) (voorkeursstof) 267 cm*	Soltis 6002 Ondoorzichtig 300 cm (30.000 Lux) (maximaal 8 m ²)

Overige informatie:

Toleranties:	-/+ 2 mm in alle richtingen
Maximale looptijd:	4 minuten
Cycli:	Getest minimaal 10.000 cycli (wanneer schoongemaakt en onderhouden)
Blackout:	100% blackout is theoretisch onmogelijk, we gebruiken het woord donker maken
Esthetiek:	Er wordt altijd wat golving en rimpels verwacht (bijvoorbeeld bij de rits).
Stofspanning:	We streven naar de hoogste stofspanning, maar afhankelijk van de grootte en installatie kan er doorzakken optreden
Las(en):	Diagonale lassen nodig om de stabiliteit van de stof te vergroten
Koolstofversteving:	Vaak verplicht om de stabiliteit van de stof te vergroten
Geluid:	Het motor- en veermechanisme produceert geluid tijdens het gebruik
Bedrijfstemperatuur:	3-55° Celsius
Windsensor:	Verplicht bij automatische werking
Regensensor:	Verplicht bij automatische bediening, het systeem mag nooit worden ingezet wanneer de cassette (motor) aan de laagste zijde zit
Zonsensor:	Niet aanbevolen vanwege continu gebruik dat extra slijtage en geluid veroorzaakt
Inclinatie:	Een hoek van 14 graden aanbevolen voor buiteninstallaties om water te laten stromen
Veiligheid:	Zie installatie- en gebruikersinstructies
Obstakeldetectie:	Niet mogelijk met veerspanningssystemen, alleen mogelijk met zwaartekrachtdropsystemen in combinatie met een geschikte motor
Gelijktijdig rijden:	Alleen mogelijk met systemen van dezelfde grootte in combinatie met een geschikte motor en besturingssysteem
Schoonmaken:	Regelmatige reiniging met neutrale stof vereist
Stof reinigen:	Zie de instructies van de stoffenleverancier
Conservering:	Profielen kunnen met was worden behandeld om de levensduur en kleurvastheid te verlengen
Onderhoud:	Na de eerste service (binnen ca. 2 maanden van 50 cycli) is een jaarlijkse service verplicht
Dienstlogboek:	Verplicht voor garantieclaims
Reparaties:	Neem contact op met GJ voor instructies
Windklasse:	Zie CE-verklaring
Systeemgarantie:	24 maanden (na schoonmaak en onderhoud)
Motorgarantie:	5 jaar (van toepassing op verjaringstermijnen)

**leveranciersgarantie geldt*

Zie ook het [downloadgedeelte van onze website voor:](#)

- Instructies
- Bestelformulieren
- Informatie over motorisering
- Informatie over stofkenmerken
- Europese richtlijnen voor de evaluatie van productkenmerken van luifels
- Richtlijn voor de evaluatie van productkenmerken van luifels

Fabrikant:

Alle stoffen zijn standaard geproduceerd door onze partner **SolFaction**.

Al onze systemen worden in Nederland geassembleerd en individueel getest, volgens de meest recente CE-verklaring(en).

Guillaume Janssen Nederland B.V.
Guillaume Janssen Global B.V.

Web: www.gjbv.nl
Post: info@gjbv.nl
Telefoon: +31 (0) 384670010
Adres: Braunstraat 1
8013 PR
Nederland

NEN-EN 13561



- 11) Dit document is met de grootste zorg samengesteld, maar er kunnen geen rechten worden afgeleid uit de inhoud.
12) Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten.