

Specificatie

GJ-RB Series

Toepasselijke producttype(s):

- GJ-RB Series
 - 1) Deze serie kan verschillende profielen van buis, console, geleiding en onderstang hebben.

Productbeschrijving:

Roljaloeziesystemen voor grote ramen, met sterke stalen buizen om doorbuiging door de zwaartekracht te minimaliseren. Alleen met elektrische buismotoren en hoogwaardige stoffen.

Beoogd gebruik:

Om schaduw en/of verduistering te bieden voor ramen, serres en/of andere (glazen) oppervlakken². Deze systemen kunnen alleen intern worden geïnstalleerd.

Afmetingen:

- 2) De genoemde afmetingen zijn indicatieve afmetingen, dit kan afhangen van verschillende factoren zoals de installatie, stof, enzovoort.

Type:	63	78	85	100	Notities:
Min. breedte:	400 mm	500 mm	500 mm	600 mm	Afhankelijk van het motortype en de hoogte Kleinere op verzoek mogelijk
Maximale breedte:	3000 mm	4000 mm	5000 mm	6500 mm	Beperkingen kunnen van toepassing zijn Breder met ZoomTech-technologie®
Max. lengte:	4000 mm	6000 mm	9000 mm	15.000 mm	Beperkingen kunnen van toepassing zijn Hoger op verzoek

Installatie:

- ✓ Top-down
 - 3) Schuin/hellend op verzoek
- ✓ Interieur

Toepassingen:

- Schaduw
- UV-bescherming
- Licht-, warmte- en energieregeling
- Glanscontrole
- Akoestische isolatie
- Thermische isolatie
- Donkerder worden (ondoorzichtig)
 - 4) Speciale opmerkingen voor donker maken zijn van toepassing
- Privacy

Specificatie

GJ-RB Series

Systeemdetaïls:

Cassette:	Cassettes alleen op verzoek / standaard zonder		
Buis:	Ø63, Ø78, Ø85, Ø100 mm stalen buis		
Schema:	100*100 mm	Ø63, Ø78 buis	
	130*140 mm	Ø85, Ø100 buis	
5) Grotere beugels voor hogere systemen mogelijk / op aanvraag			
Onderste zak:	Pocket met roestvrij staal of gecoate stalen staaf		
Onderste hembar	23*44mm	SP	
Zijkanalen:	standaard zonder		
	3mm stalen kabel aanbevolen voor hoogtes van meer dan 5000 mm		
Fins:	RAL-kleur	De meeste kleuren zijn verkrijgbaar in mat en halfglans	
	Geanodiseerd	Op verzoek	
Speciale afwerkingen:	Super durable, structuur, enzovoort op verzoek (tegen toeslag)		
Ingrediënten:	Alle bevestigingen die in de systemen worden gebruikt, zijn gemaakt van A2 roestvrij staal		
Motorisatie:	Elektrisch 230V	Standaard met Becker E12 of C12 (radiozentrone) Motoren	
		SMI optioneel met Becker S18-motoren	
	Elektrisch 120V	Op verzoek	
	Batterij 12/24V	Op verzoek	
Controle:	Bedraad (E12) of radio (C12), Somfy RTS/IO-besturing alleen op verzoek mogelijk KNX via Becker S12 en KNX/SMI-actuator		
Motorkabel:	2,5 m, 5 m, 10 m, wit of zwart		
Motorconnectoren:	Verschillende mogelijkheden		

Optioneel:



Om esthetische redenen kunnen grotere systemen worden uitgerust met ZoomTech-technologie; deze technologie balanceert perfect de stalen stoffen buis en minimaliseert daardoor doorbuiging. Dit resulteert in veel gladdere stoffen, vooral voor systemen die breder zijn dan 6000 mm.

- 6) Voor breedtes groter dan 6000 mm; zie GJ-RB Zoomtech Series

Stofopties:

- Andere stoffen (zoals acryl, PVC-vrij, interieur- of bedrukte stoffen) zijn op aanvraag mogelijk.
- Voor officiële waarden, afwijkingen en testnormen verwijzen we naar de informatie die beschikbaar is van de leveranciers.
- Voorkeursleverancier/of voorkeursstof wijst op de meest optimale stofkeuze voor dit type systeem wat betreft duurzaamheid, esthetiek, enzovoort.

Leverancier:	Scherm:		Special:	
NederLux zonnescerm	Sergé 5%	320 cm		
	Starscreen 3,5% (maximaal 15m ²)	325 cm		
Serge Ferrari	Soltis Horizon 86 (ca. 14% VAN) (maximaal 15m ²)	267 cm*	Soltis B92 Ondoorzichtig (100.000 Lux)	170 cm
	Soltis Perform 92 (ca. 4% VAN)	267 cm*	Soltis 6002 Ondoorzichtig (30.000 Lux)	300 cm
	Soltis Touch 1,3,5%	270, 320 cm	Soltis Loop Sunmate	230 cm
Greenshade PVC-vrij	07642 Technic	320 cm	07642 NOX (Ondoorzichtig)	320 cm

Specificatie

GJ-RB Series

Overige informatie:

Toleranties:	-/+ 2 mm in alle richtingen
Maximale looptijd:	4 minuten
Cycli:	Getest minimaal 10.000 cycli (wanneer schoongemaakt en onderhouden)
Blackout:	100% blackout is theoretisch onmogelijk, we gebruiken het woord donker maken
Esthetiek:	Er wordt altijd wat golving en rimpels verwacht
Stofspanning:	We streven naar de hoogste stofspanning, maar afhankelijk van de grootte en installatie kan er doorzakken optreden
Las(en):	Vereist wanneer systeemaftmetingen groter zijn dan de rolbreedte van de stof
Geluid:	De motor en het spanningsmechanisme produceren tijdens het gebruik geluid
Bedrijfstemperatuur:	3-55° Celsius
Windsensor:	<i>n.v.t. alleen voor binnengebruik</i>
Regensensor:	<i>n.v.t. alleen voor binnengebruik</i>
Zonsensor:	Niet aanbevolen vanwege continu gebruik dat extra slijtage en geluid veroorzaakt
Veiligheid:	Zie installatie- en gebruikersinstructies
Obstakeldetectie:	Mogelijk in combinatie met een geschikte motor
Gelijktijdig rijden: besturingssysteem	Alleen mogelijk met systemen van dezelfde grootte in combinatie met een geschikte motor en
Schoonmaken:	Regelmatige reiniging met neutrale stof vereist
Stof reinigen:	Zie de instructies van de stoffenleverancier
Onderhoud:	Een jaarlijkse dienst wordt aanbevolen
Dienstlogboek:	Aanbevolen om slijtage te registreren, enzovoort.
Reparaties:	Neem contact op met GJ voor instructies
Windklasse:	<i>n.v.t. alleen voor binnengebruik</i>
Systeemgarantie:	24 maanden (na schoonmaak en onderhoud)
Motorgarantie:	5 jaar (van toepassing op verjaringstermijnen)

**leveranciersgarantie geldt*

Zie ook het **downloadgedeelte** van onze website voor:

- Instructies
- Bestelformulieren
- Informatie over motorisering
- Informatie over stofkenmerken
- Europese richtlijnen voor de evaluatie van productkenmerken van luifels
- Richtlijn voor de evaluatie van productkenmerken van luifels

Fabrikant:

Alle stoffen zijn standaard gemaakt door onze partner **SolFaction**.

Al onze systemen worden in Nederland geassembleerd en individueel getest, volgens de meest recente CE-verklaring;

Guillaume Janssen Nederland B.V.

Guillaume Janssen Global B.V.

Web: www.gjbv.nl
Post: info@gjbv.nl
Telefoon: +31384670010
Adres: Braunstraat 1
8013 PR
Nederland



NEN-EN 13561



- 10) Dit document is met de grootste zorg samengesteld, maar er kunnen geen rechten worden afgeleid uit de inhoud.
- 11) Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten.