

Anwendbare Produkttypen:

- GJ – SZ gebogene Serie
 - 1) Diese Serie kann mit verschiedenen Kassetten produziert werden.

Produktbeschreibung:

Gespannte Zip-Gitter-Systeme mit Aluminium, pulverbeschichteten oder anodisierten Profilen (Kassette, Seitenkanäle und Saumbarprofil), Stahlrohr, elektrischem Röhrenmotor und einem Polyester- (PVC-)Gewebe. Der Stoff hat an den Rändern einen speziellen verschweißten Reißverschluss, der in den PVC-Einsätzen der Seitenkanäle verriegelt wird.

Vorgesehene Nutzung:

Um Schatten, Verdunkelung und/oder einen anderen vereinbarten Zweck für das Fenster, Winterhaus, Oberlicht und/oder Öffnung zu schaffen. Diese Systeme können je nach Typ, Stoffwahl, Installation und Verwendung intern oder extern installiert werden.

Abmessungen:

- 2) Die genannten Maße sind angegebene Größen, was von verschiedenen Faktoren wie der Montage, dem Gewebe usw. abhängen kann.
- 3) Die 125er-Kassette ist nur für Innenanwendungen oder wenn die Kassette auf der höchsten Seite installiert ist, aufgrund eines möglichen Wassereintrags.
- 4) Die maximale Kassettenhöhe eines gebogenen Systems beträgt 3000 mm mit geringem Radius; engere Radien begrenzen maximale Größen.

Kassette:	125	MW	NC	Notizen:
Mindeste Breite:	600 mm	800 mm	800 mm	Je nach Motortyp und Verbrauch Kleiner, auf Anfrage möglich
Max. Breite:	3000 mm	3000 mm	3000 mm	Einschränkungen können anwendbar sein Nur auf Anfrage breiter
Maximale Ziehung:	5000 mm	9000 mm	12.000 mm	Einschränkungen können anwendbar sein Höher auf Anfrage

Installation:

- ✓ Seitwärts
- ✓ Top-down
- ✓ Bottom-up
- ✓ Angewinkelt
- ✓ Innen- und Außenbereich

Anwendungen:

- Schattierung
- UV-Schutz
- Licht-, Wärme- und Energieregulierung
- Blendungskontrolle
- Akustische Isolierung
- Thermische Isolierung
- Verdunkelung (undurchsichtig)
- 5) Spezielle Notizen für das Abdunkeln sind anwendbar
- Privatsphäre

Spezifikation

GJ-SZ Curved Series

Systemdetails:

Kassette: 125 mm 125 Quadrat Innen- oder "trockene" Nutzung
200*145 mm MW Abgerundet
210*160 mm NC Quadrat

Hembar: 113*48 mm MX

6) Die genannten Hembar-Profile werden 2026 eingestellt und durch einen neueren Hembar ersetzt.

Seitenkanäle: 50*57 mm SW/CU

7) Die Seitenkanäle können nur mit zusätzlichem Profil oder Halterung installiert werden.

E-Sektionen: Schwarzes oder hellgraues PVC

Einsätze: Anthrazit-PVC Hohe UV-Resistenz

Kordel: 3mm Special Dyneema®

Kordelfarbe: Standard in Schwarz, auf Anfrage in Hellgrau möglich



Installation: Nur mit Bracket-, Profil- oder Distanzfüßen

Zip: Spezieller lautloser Zip

Zip-Seal: In Grau und Schwarz möglich Schwarz sorgt für die beste Abdunkelung

Abschluss: RAL-Farbe Die meisten Farben sind in matt und halbgläzend erhältlich
Anodisiert

Besondere Oberflächen: Super langlebig, am Meer usw. auf Anfrage (gegen Aufschlag).

Fixierungen: Alle in den Systemen verwendeten Befestigungen bestehen aus A2-Edelstahl

Motorisierung: Elektrischer 230V Standard mit Becker E12 oder C12 (Funkzentronik) Motoren
SMI optional mit Becker S12-Motoren

Elektrisches 120V auf Anfrage

Batterie 12/24V auf Anfrage

Steuerung: Kabelgebunden (E12) oder Funk (C12), Somfy RTS/IO-Steuerung nur auf Anfrage möglich
KNX über Becker S12 und KNX/SMI-Aktuator

Motorkabel: 2,5 m, 5m, 10m, Weiß oder Schwarz

Motorstecker: Verschiedene Möglichkeiten

Stoff:

- 8) Andere Stoffe sind aufgrund der diagonalen Stabilität der benötigten Stoffe nicht möglich.
- 9) Für offizielle Werte, Abweichungen und Teststandards beziehen wir uns auf die von den Lieferanten verfügbaren Informationen.
- 10) Bevorzugter Lieferant oder bevorzugter Stoff weist auf die beste Stoffoption für diesen Systemtyp hinsichtlich Haltbarkeit, Ästhetik usw. hin.

Lieferant:	Screen:		Spezial:	
NederLux Solarschirm	Sergé 5%	320 cm		
	Starscreen 3,5 % (maximal 15 m ²)	325 cm		
Serge Ferrari	Soltis Horizon 86 (ca. 14 % OF) (maximal 15m ²)	267 cm*	Soltis B92 Undurchsichtig (100.000 Lux)	170 cm
	Soltis Perform 92 % (ca. 4 % von)	267 cm*	Soltis 6002 Undurchsichtig (30.000 Lux)	300 cm

Weitere Informationen:

Toleranzen:	-/+ 2 mm in alle Richtungen
Maximale Laufzeit:	4 Minuten
Zyklen:	Getestet auf mindestens 10.000 Zyklen (bei Reinigung und Wartung)
Stromausfall:	100 % Blackout ist theoretisch unmöglich, wir verwenden das Wort dunkler oder undurchsichtig
Ästhetik:	Etwas Wellenbildung und Falten sind immer zu erwarten
Stoffspannung:	Wir streben nach der höchsten Stoffspannung, aber je nach Größe und Montage kann es zu
Wölbung kommen	
Weld(s):	Erforderlich, wenn die Systemabmessungen die Rollenbreite des Gewebes übersteigen
Lärm:	Der Motor und der Federmechanismus erzeugen während des Betriebs Geräusche
Betriebstemperatur:	3-55° Celsius
Windsensor:	Erforderlich im Falle des automatischen Betriebs
Regensensor:	Im Falle eines automatischen Betriebs ist es verpflichtend, dass das System möglicherweise nie eingesetzt wird, wenn die Kassette (Motor) auf der untersten Seite ist
Sonnensensor:	Nicht empfohlen, da der kontinuierliche Betrieb zusätzlichen Verschleiß und Lärm verursacht
Neigung:	Ein Winkel von 14 Grad wird für Außeninstallationen empfohlen, damit Wasser abfließen kann
Sicherheit:	Siehe Installation und Benutzeranweisungen
Hinderniserkennung:	Das ist mit federgespannten Systemen nicht möglich, nur mit Gravitationsabfallsystemen in Kombination mit einem geeigneten Motor möglich
Gleichzeitiges Laufen:	Nur mit gleich großen Systemen in Kombination mit einem geeigneten Motor und Steuersystem möglich
Reinigung:	Regelmäßige Reinigung ist verpflichtend, besonders die untere Schiene
Reinigung von Stoffen:	Siehe Anweisungen des Stofflieferanten
Erhaltung:	Profile können mit Wachs behandelt werden, um die Lebensdauer und Farbechtheit zu verlängern
Wartung:	Nach dem ersten Service (innerhalb von ca. 2 Monaten oder ca. 50 Zyklen) ist ein jährlicher Service verpflichtend
Dienstbuch:	Verpflichtend für Garantieansprüche
Reparaturen:	Kontaktiere GJ für Anweisungen
Windklasse:	Siehe CE-Erklärung
Systemgarantie:	24 Monate (bei Reinigung und Wartung)
Motorgarantie:	5 Jahre*
Stoffgarantie:	5 Jahre*

*Gewährleistung des Lieferanten gilt

Siehe auch den **Download-Bereich** unserer Website für:

- Anleitung
- Bestellformen
- Informationen zur Motorisierung
- Informationen zu Stoffeigenschaften
- Europäische Leitlinien zur Bewertung der Produkteigenschaften von Markisen
- Richtlinie zur Bewertung der Produkteigenschaften von Markisen

Hersteller:

Alle Stoffe werden von unserem Partner **SolFaction** standardisiert hergestellt.



Alle unsere Systeme werden in den Niederlanden gemäß der neuesten CE-Erklärung(en) zusammengebaut und einzeln getestet.

Guillaume Janssen Nederland B.V.
Guillaume Janssen Global B.V.

Web: www.gjbv.nl
Mail: info@gjbv.nl
Telefon: +31 (0) 384670010
Adresse: Braunstraat 1
8013 PR
Die Niederlande

NEN-EN 13561



- 11) Dieses Dokument wurde mit größter Sorgfalt erstellt, aber aus seinem Inhalt können keine Rechte abgeleitet werden.
- 12) Unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle Produkte und Dienstleistungen.