

Anwendbare Produkttypen:

- GJ – SZ Sideways Serie
 - GJ – SZ Sideways Curved Serie
- 1) Diese Serie kann mit verschiedenen Kassetten produziert werden.

Produktbeschreibung:

Gespannte Zip-Gitter-Systeme mit Aluminium, pulverbeschichteten oder anodisierten Profilen (Kassette, Seitenkanäle und Saumbärprofil), Stahlrohr, elektrischem Röhrenmotor und einem Polyester- (PVC-)Gewebe. Der Stoff hat an den Seiten einen Reißverschluss, der in den PVC-Einsätzen der Seitenkanäle verriegelt wird.

Vorgesehene Nutzung:

Um Schatten, Verdunkelung und/oder einen anderen vereinbarten Zweck für das Fenster, Winterhaus, Oberlicht und/oder Öffnung zu schaffen. Diese Systeme können je nach Typ, Stoffwahl, Installation und Verwendung intern oder extern installiert werden.

Abmessungen:

- 2) Die genannten Maße sind angegebene Größen, was von verschiedenen Faktoren wie der Montage, dem Gewebe usw. abhängen kann.
- 3) Die 125er-Kassette ist nur für Innenanwendungen oder wenn die Kassette auf der höchsten Seite installiert ist, aufgrund eines möglichen Wassereinflusses.
- 4) Die maximale Kassettenhöhe eines gebogenen Systems beträgt 3000 mm mit geringem Radius; engere Radien begrenzen maximale Größen.

Kassette:	125	MW	NC	Notizen:
Mindeste Breite:	600 mm	800 mm	800 mm	Je nach Motortyp und Verbrauch Kleiner, auf Anfrage möglich
Maximal Breite/Zug:	4500 mm	7000 mm	9000 mm	Einschränkungen können anwendbar sein Nur auf Anfrage breiter
Max.(Kassette) Höhe:	3000 mm	3000 mm	3000 mm	Einschränkungen können anwendbar sein Höher auf Anfrage

Installation:

- ✓ Seitwärts
- ✓ Top-down
- ✓ Bottom-up
- ✓ Angewinkelt
- ✓ Innen- und Außenbereich

Anwendungen:

- Schattierung
- UV-Schutz
- Licht-, Wärme- und Energieregulierung
- Blendungskontrolle
- Akustische Isolierung
- Thermische Isolierung
- Verdunkelung (undurchsichtig)
- 5) Spezielle Noten für das Abdunkeln sind anwendbar
- Privatsphäre

Systemdetails:

Kassette: 125 mm 125 Quadrat Innen- oder "trockene" Nutzung
200*145 mm MW Abgerundet
210*160 mm NC Quadrat

Hembar: 113*48 mm MX
6) Die genannten Hembar-Profile werden 2025 eingestellt und durch einen neueren Hembar-Typ ersetzt.

Seitenkanäle: 50*57 mm SW/CU
7) Die Seitenkanäle können nur mit zusätzlichem Profil oder Halterung installiert werden.

E-Sektionen: Schwarzes oder hellgraues PVC
Einsätze: Anthrazit-PVC Hohe UV-Resistenz
Leichtgraues PVC

Kordel: 3mm Dyneema®
Kordelfarbe: Standard in Schwarz, auf Anfrage in Hellgrau möglich



Installation: Nur mit Bracket-, Profil- oder Distanzfüßen

Zip: Verschiedene Optionen
Zip-Seal: In Weiß, Grau und Schwarz möglich Schwarz sorgt für die beste Abdunkelung

Abschluss: RAL-Farbe Die meisten Farben sind in matt und halbgänzend erhältlich
Anodisiert

Besondere Oberflächen: Super langlebig, am Meer usw. auf Anfrage (gegen Aufschlag).

Fixierungen: Alle in den Systemen verwendeten Befestigungen bestehen aus A2-Edelstahl

Motorisierung: Elektrischer 230V Standard mit **Becker E12** oder **C12 (Funkzentronik)** Motoren
SMI optional mit Becker S12-Motoren
Elektrisches 120V *auf Anfrage*
Batterie 12/24V *auf Anfrage*

Steuerung: Kabelgebunden (E12) oder Funk (C12), Somfy RTS/IO-Steuerung nur auf Anfrage möglich
KNX über Becker S12 und **KNX/SMI-Aktuator**

Motorkabel: 2,5 m, 5m, 10m, Weiß oder Schwarz
Motorstecker: Verschiedene Möglichkeiten

Stoffoptionen:

- 8) Andere Stoffe sind aufgrund der diagonalen Stabilität der benötigten Stoffe nicht möglich.
- 9) Für offizielle Werte, Abweichungen und Teststandards beziehen wir uns auf die von den Lieferanten verfügbaren Informationen.
- 10) Bevorzugter Lieferant oder bevorzugter Stoff weist auf die beste Stoffoption für diesen Systemtyp hinsichtlich Haltbarkeit, Ästhetik usw. hin.

Lieferant:	Screen:	Undurchsichtig:
Serge Ferrari <i>(bevorzugter Lieferant)</i>	Soltis Horizon 86 (ca. 14 % OF) <i>(maximal 15m²)</i> 267 cm*	Soltis B92 Undurchsichtig 170 cm <i>(100.000 Lux)</i>
	Soltis Perform 92 % (ca. 4 % von) <i>(bevorzugter Stoff)</i> 267 cm*	Soltis 6002 Undurchsichtig 300 cm <i>(30.000 Lux)</i>

Weitere Informationen:

Toleranzen:	-/+ 2 mm in alle Richtungen
Maximale Laufzeit: 4 Minuten	
Zyklen:	Getestet auf mindestens 10.000 Zyklen (bei Reinigung und Wartung)
Stromausfall:	100 % Blackout ist theoretisch unmöglich, wir verwenden das Wort Dunkeln.
Ästhetik:	Etwas Wellenbildung und Falten sind immer zu erwarten
Stoffspannung:	Wir streben nach der höchsten Stoffspannung, aber je nach Größe und Montage kann es zu Wölbung kommen
Weld(s):	Erforderlich, wenn die Systemabmessungen die Rollenbreite des Gewebes übersteigen
Lärm:	Der Motor und der Federmechanismus erzeugen während des Betriebs Geräusche
Betriebstemperatur:	3-55° Celsius
Windsensor:	Erforderlich im Falle des automatischen Betriebs
Regensensor:	Im Falle eines automatischen Betriebs ist es verpflichtend, dass das System möglicherweise nie eingesetzt wird, wenn die Kassette (Motor) auf der untersten Seite ist
Sonnensensor:	Nicht empfohlen, da der kontinuierliche Betrieb zusätzlichen Verschleiß und Lärm verursacht
Neigung:	Ein Winkel von 14 Grad wird für Außeninstallationen empfohlen, damit Wasser abfließen kann
Sicherheit:	Siehe Installation und Benutzeranweisungen
Hinderniserkennung:	Das ist mit federgespannten Systemen nicht möglich, nur mit Gravitationsabfallsystemen in Kombination mit einem geeigneten Motor möglich
Gleichzeitiges Laufen:	Nur mit gleich großen Systemen in Kombination mit einem geeigneten Motor und Steuersystem möglich
Reinigung:	Regelmäßige Reinigung ist verpflichtend, besonders die untere Schiene
Reinigung von Stoffen:	Siehe Anweisungen des Stofflieferanten
Erhaltung:	Profile können mit Wachs behandelt werden, um die Lebensdauer und Farbechtheit zu verlängern
Wartung:	Nach dem ersten Service (innerhalb von ca. 2 Monaten oder ca. 50 Zyklen) ist ein jährlicher Service verpflichtend
Dienstbuch:	Verpflichtend für Garantieansprüche
Reparaturen:	Kontaktiere GJ für Anweisungen
Windklasse:	Siehe CE-Erklärung
Garantie:	3 Jahre (bei Reinigung und Wartung)

Siehe auch:

- Installation und Benutzeranleitung
- Infoblatt Motorisierung
- Infosheet-Stoffeigenschaften
- Europäische Leitlinien zur Bewertung der Produkteigenschaften von Markisen
- Richtlinie zur Bewertung der Produkteigenschaften von Markisen

Hersteller:



Alle Stoffe sind standardmäßig von unserem Partner **SolFaction hergestellt**.

Alle unsere Systeme werden gemäß der neuesten CE-Erklärung in den Niederlanden zusammengebaut und einzeln getestet.

Guillaume Janssen Nederland B.V.
Guillaume Janssen Global B.V.

Web: www.gjbv.nl
Mail: info@gjbv.nl
Telefon: +31384670010
Adresse: Braunstraat 1
8013 PR
Die Niederlande

NEN-EN 13561



- 11) Dieses Dokument wurde mit größter Sorgfalt erstellt, aber aus seinem Inhalt können keine Rechte abgeleitet werden.
- 12) Unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle Produkte und Dienstleistungen.