

Toepasselijke producttype(s):

- GJ – SZ Sideways Serie
 - GJ – SZ Sideways Curved Serie
- 1) Deze serie kan met verschillende cassettes worden geproduceerd.

Productbeschrijving:

Gespannen zip-screen systemen met aluminium poedergecoate of geanodiseerde profielen (cassette, zijkanalen en hemstangprofiel), stalen buis, elektrische buisvormige motor en een polyester (PVC) stof. De stof heeft een rits die aan de zijkanalen is gelast om in de PVC-inzetstukken van de zijkanalen te vergrendelen.

Beoogd gebruik:

Om schaduw, verduistering en/of een ander overeengekomen doel te bieden voor het raam, de serre, het dakraam en/of de opening. Deze systemen kunnen intern of extern worden geïnstalleerd, afhankelijk van het type, de keuze van de stof, de installatie en het gebruik.

Afmetingen:

- 2) De genoemde afmetingen zijn indicatieve afmetingen, dit kan afhangen van verschillende factoren zoals de installatie, stof, enzovoort.
- 3) De 125-cassette is alleen bedoeld voor binnengebruik of wanneer de cassette aan de bovenste kant is geplaatst vanwege een mogelijke waterinlaat.
- 4) De maximale cassettehoogte van een gebogen systeem is 3000 mm met een geringe straal, strakkere stralen geven beperkingen op maximale afmetingen.

Cassette:	125	MW	NC	Notities:
Min. breedte:	600 mm	800 mm	800 mm	Afhankelijk van het motortype en de stroom Kleinere op verzoek mogelijk
Maximale breedte/trekking:	4500 mm	7000 mm	9000 mm	Beperkingen kunnen van toepassing zijn Alleen breder op verzoek
Max.(cassette) hoogte:	3000 mm	3000 mm	3000 mm	Beperkingen kunnen van toepassing zijn Hoger op verzoek

Installatie:

- ✓ Zijwaarts
- ✓ Top-down
- ✓ Van onder naar boven
- ✓ Schuin
- ✓ Interieur en exterieur

Toepassingen:

- Schaduw
- UV-bescherming
- Licht-, warmte- en energieregeling
- Glanscontrole
- Akoestische isolatie
- Thermische isolatie
- Donkerder worden (ondoorzichtig)
- 5) Speciale opmerkingen voor donker maken zijn van toepassing
- Privacy

Specificatie

GJ-SZ Sideways Series

Systeemdetaïls:

Cassette:	125 mm 200*145 mm 210*160 mm	125 MW NC	Square Afgerond Square	Interieur of "droog" gebruik
Hembar:	113*48 mm	MX		
6)	De genoemde hemstangprofielen worden in 2025 stopgezet en vervangen door een nieuwer type hemstang.			
Zijkkanalen:	50*57 mm	SW/CU		
7)	De zijkanalen kunnen alleen worden geïnstalleerd met een extra profiel of beugel.			
E-secties:	Zwart of lichtgrijs PVC			
Inlegsels:	Antraciet PVC Lichtgrijs PVC	hoge UV-weerstand		
Koorden:	3mm Dyneema®			
Kleur koord:	standaard in zwart, op verzoek in lichtgrijs mogelijk			
Installatie:	alleen met beugel, profiel of afstandsvoeten			
Zip:	Verschillende opties			
Zip-seal:	In wit, grijs en zwart mogelijk	Zwart zorgt voor de beste verdonkering		
Fins:	RAL-kleur Geanodiseerd	De meeste kleuren zijn verkrijgbaar in mat en halfglans		
Speciale afwerkingen:	Super duurzaam, aan zee, enz. op verzoek (tegen toeslag)			
Ingrediënten:	Alle bevestigingen die in de systemen worden gebruikt, zijn gemaakt van A2 roestvrij staal			
Motorisatie:	Elektrisch 230V Elektrisch 120V Batterij 12/24V	Standaard met Becker E12 of C12 (radiozentrone) Motoren SMI optioneel met Becker S12-motoren <i>Op verzoek</i> <i>Op verzoek</i>		
Controle:	Bedraad (E12) of radio (C12), Somfy RTS/IO-besturing alleen op verzoek mogelijk KNX via Becker S12 en KNX/SMI-actuator			
Motorkabel:	2,5 m, 5 m, 10 m, wit of zwart			
Motorconnectoren:	Verschillende mogelijkheden			



Stofopties:

- 8) Andere stoffen zijn niet mogelijk vanwege de diagonale stabiliteit van de benodigde stoffen.
- 9) Voor officiële waarden, afwijkingen en testnormen verwijzen we naar de informatie die beschikbaar is van de leveranciers.
- 10) Voorkeursleverancier/of voorkeursstof wijst op de meest optimale stofkeuze voor dit type systeem wat betreft duurzaamheid, esthetiek, enzovoort.

Leverancier:	Schaduw/Scherm:	Ondoorzichtig:
Serge Ferrari	Soltis Horizon 86 (ca. 14% VAN) (maximaal 15m ²)	Soltis B92 Ondoorzichtig (100.000 Lux)
(voorkeursleverancier)	Soltis Perform 92 (ca. 4% VAN) (voorkeursstof)	Soltis 6002 Ondoorzichtig (30.000 Lux)

Overige informatie:

Toleranties:	-/+ 2 mm in alle richtingen
Maximale looptijd: 4 minuten	
Cycli:	Getest minimaal 10.000 cycli (wanneer schoongemaakt en onderhouden)
Blackout:	100% blackout is theoretisch onmogelijk, we gebruiken het woord donker maken
Esthetiek:	Er wordt altijd wat golving en rimpels verwacht
Stofspanning:	We streven naar de hoogste stofspanning, maar afhankelijk van de grootte en de installatie kan golving ontstaan
Las(en):	Vereist wanneer systeemaftmetingen groter zijn dan de rolbreedte van de stof
Geluid:	Het motor- en veermechanisme produceert geluid tijdens het gebruik
Bedrijfstemperatuur:	3-55° Celsius
Windsensor:	Verplicht bij automatische werking
Regensensor:	Verplicht bij automatische bediening, het systeem mag nooit worden ingezet wanneer de cassette (motor) aan de laagste zijde zit
Zonsensor:	Niet aanbevolen vanwege continu gebruik dat extra slijtage en geluid veroorzaakt
Inclinatie:	Een hoek van 14 graden aanbevolen voor buiteninstallaties om water te laten stromen
Veiligheid:	Zie installatie- en gebruikersinstructies
Obstakeldetectie:	Niet mogelijk met veerspanningssystemen, alleen mogelijk met zwaartekrachtdropsystemen in combinatie met een geschikte motor
Gelijktijdig rijden:	Alleen mogelijk met systemen van dezelfde grootte in combinatie met een geschikte motor en besturingssysteem
Schoonmaken:	Regelmatig schoonmaken is verplicht, vooral de onderste spoor
Stof reinigen:	Zie de instructies van de stoffenleverancier
Conservering:	Profielen kunnen met was worden behandeld om de levensduur en kleurvastheid te verlengen
Onderhoud:	Na de eerste behandeling (binnen ca. 2 maanden of ca. 50 cycli) is een jaarlijkse service verplicht
Dienstlogboek:	Verplicht voor garantieclaims
Reparaties:	Neem contact op met GJ voor instructies
Windklasse:	Zie CE-verklaring
Garantie:	3 jaar (wanneer schoongemaakt en onderhouden)

Zie ook:

- Installatie en gebruikersinstructies
- Infosheet Motorisatie
- Kenmerken van het infosheet van de stof
- Europese richtlijnen voor de evaluatie van productkenmerken van luifels
- Richtlijn voor de evaluatie van productkenmerken van luifels

Fabrikant:

Alle stoffen zijn standaard gemaakt door onze partner **SolFaction**.



Al onze systemen worden in Nederland geassembleerd en afzonderlijk getest, volgens de meest recente CE-verklaring.

Guillaume Janssen Nederland B.V.
Guillaume Janssen Global B.V.

Web: www.gjbv.nl
Post: info@gjbv.nl
Telefoon: +31384670010
Adres: Braunstraat 1
8013 PR
Nederland

NEN-EN 13561



- 11) Dit document is met de grootste zorg samengesteld, maar er kunnen geen rechten worden afgeleid uit de inhoud.
- 12) Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten.