

Toepasselijke producttype(s):

- GJ-SZ Square Series
 - 1) Deze types worden geproduceerd met verschillende cassette- en hemstangprofielen.

Productbeschrijving:

Gespannen zip-schermen met aluminium poedergecoate of geanodiseerde profielen (cassette, zijkanalen en hemstangprofiel), stalen buis, elektrische buismotor en een polyester- of glasvezelgecoat (PVC) stof. De stof heeft een rits die aan de zijkanalen is gelast om in de PVC-inzetstukken van de zijkanalen te vergrendelen.

Beoogd gebruik:

Om schaduw, verduistering en/of een ander overeengekomen doel te bieden voor het raam, de serre, het dakraam en/of de opening. Deze systemen kunnen intern of extern worden geïnstalleerd, afhankelijk van het type, de keuze van de stof, de installatie en het gebruik.

Afmetingen:

- 2) De genoemde afmetingen zijn indicatieve afmetingen, dit kan afhangen van verschillende factoren zoals de installatie, stof, enzovoort.
- 3) De 125-cassette is alleen bedoeld voor binnengebruik of wanneer de cassette aan de bovenste kant is geplaatst vanwege een mogelijke waterinlaat.
- 4) De maximale breedte en het maximale gegenereerde verbruik hangen af van de toepassing en installatie.

Cassette:	125	MW	NC	Notities:
Min. breedte:	600 mm	800 mm	800 mm	Afhankelijk van het motortype en de stroom Kleinere op verzoek mogelijk
Maximale breedte:	4500 mm	6500 mm	6500 mm	Beperkingen kunnen van toepassing zijn Alleen breder op verzoek
Max. hoogte/trekking:	4500 mm	11000 mm	14.000 mm	Beperkingen kunnen van toepassing zijn Hoger op verzoek

Installatie:

- ✓ Top-down
 - ✓ Van onder naar boven
 - ✓ Schuin
 - ✓ Interieur en exterieur
- 5) Zijwaarts en gebogen hebben een andere specificatie

Toepassingen:

- Schaduw
- UV-bescherming
- Licht-, warmte- en energieregeling
- Glanscontrole
- Akoestische isolatie
- Thermische isolatie
- Donkerder worden (ondoorzichtig)
- 6) Speciale opmerkingen voor donker maken zijn van toepassing
- Privacy
- Bescherming tegen insecten (vliegen)

Specificatie

GJ-SZ Square Series

Systeemdetaïls:

Cassette:	125 mm 200*145 mm 210*160 mm	125 MW NC	Vierkant Afgerond Vierkant	Interieur of "droog" gebruik
Hembar:	70*45 mm 113*48 mm 113*48 + 33 mm	MW MX MX+		Maximale breedte van 2500 mm en 3500 mm trektrek Wanneer breder dan 4200 mm
Zijkanalen:	63*45 mm	SZ		
Integsels:	Antraciet PVC Wit voor binnenshuisgebruik mogelijk	hoge UV-weerstand		
Koorden:	3mm hoogwaardige Dyneema®			
Kleur koord:	zwart (standaard), lichtgrijs, wit (optioneel)			
Installatie:	direct, met beugel, profiel of afstandsvoeten			
Zip:	Verschillende opties			
Zip-seal:	In wit, grijs en zwart mogelijk			Zwart zorgt voor de beste verdonkering
Fins:	RAL-kleur Geanodiseerd	De meeste kleuren zijn verkrijgbaar in mat en halfglans		
Speciale afwerking:	Super durable, seaside, enz. op verzoek (tegen toeslag)			
Ingrediënten:	Alle bevestigingen die in de systemen worden gebruikt, zijn gemaakt van A2 roestvrij staal			
Motorisatie:	Elektrisch 230V Elektrisch 120V Batterij 12/24V	Standaard met Becker E12 of C12 (radiozentrone) Motoren SMI optioneel met Becker S12-motoren Op verzoek Op verzoek		
Controle:	Bedraad (E12) of radio (C12), Somfy RTS/IO-besturing alleen op verzoek mogelijk KNX via Becker S12 en KNX/SMI-actuator			
Motorkabel:	2,5 m, 5 m, 10 m, wit of zwart			
Motorconnectoren:	Verschillende mogelijkheden			



Stofopties:

- 7) Andere stoffen (zoals acryl, PVC-vrij, interieur- of bedrukte stoffen) zijn op aanvraag mogelijk.
- 8) Voor officiële waarden, afwijkingen en testnormen verwijzen we naar de informatie die beschikbaar is van de leveranciers.
- 9) Voorkeursleverancier of voorkeursstof duidt op de meest optimale stofoptie voor dit type systeem wat betreft duurzaamheid, spanning, esthetiek, enzovoort.

Leverancier:	Scherm:		Special:	
NederLux zonnescrm	Sergé 5%	320 cm		
	Starscreen 3,5% (maximaal 15m ²)	325 cm		
Serge Ferrari	Soltis Horizon 86 (ca. 14% VAN) (maximaal 15m ²)	267 cm*	Soltis B92 Ondoorzichtig (100.000 Lux)	170 cm
	Soltis Perform 92 (ca. 4% VAN)	267 cm*	Soltis 6002 Ondoorzichtig (30.000 Lux)	300 cm

Overige informatie:

Toleranties:	-/+ 2 mm in alle richtingen
Maximale looptijd:	4 minuten
Cycli:	Getest minimaal 10.000 cycli (wanneer schoongemaakt en onderhouden)
Blackout:	100% blackout is theoretisch onmogelijk, we gebruiken het woord donker maken
Esthetiek:	Er wordt altijd wat golving en rimpels verwacht (bijvoorbeeld bij de rits).
Stofspanning: doorzakken optreden	We streven naar de hoogste stofspanning, maar afhankelijk van de grootte en installatie kan er
Las(en):	Vereist wanneer systeemafmetingen groter zijn dan de rolbreedte van de stof
Geluid:	Het motor- en veermechanisme produceert geluid tijdens het gebruik
Bedrijfstemperatuur:	3-55° Celsius
Windsensor:	Verplicht bij automatische werking
Regensor:	Verplicht bij automatische bediening, het systeem mag nooit worden ingezet wanneer de cassette (motor) aan de laagste zijde zit
Zonsensor:	Niet aanbevolen vanwege continu gebruik dat extra slijtage en geluid veroorzaakt
Inclinatie:	Een hoek van 14 graden aanbevolen voor buiteninstallaties om water te laten stromen
Veiligheid:	Zie installatie- en gebruikersinstructies
Obstakeldetectie:	Niet mogelijk met veerspanningssystemen, alleen mogelijk met zwaartekrachtdropsystemen in combinatie met een geschikte motor
Gelijktijdig rijden:	Alleen mogelijk met systemen van dezelfde grootte in combinatie met een geschikte motor en besturingssysteem
Schoonmaken:	Regelmatige reiniging met neutrale stof vereist
Stof reinigen:	Zie de instructies van de stoffenleverancier
Conservering:	Profielen kunnen met was worden behandeld om de levensduur en kleurvastheid te verlengen
Onderhoud:	Na de eerste service (binnen ca. 2 maanden van 50 cycli) is een jaarlijkse service verplicht
Dienstlogboek:	Verplicht voor garantieclaims
Reparaties:	Neem contact op met GJ voor instructies
Windklasse:	Zie CE-verklaring
Systeemgarantie:	24 maanden (na schoonmaak en onderhoud)
Motorgarantie:	5 jaar (van toepassing op verjaringstermijnen)
Stofgarantie:	5 jaar (van toepassing op verjaringstermijnen)

**leveranciersgarantie geldt*

Zie ook het [downloadgedeelte](#) van onze website voor:

- Instructies
- Bestelformulieren
- Informatie over motorisering
- Informatie over stofkenmerken
- Europese richtlijnen voor de evaluatie van productkenmerken van luifels
- Richtlijn voor de evaluatie van productkenmerken van luifels

Fabrikant:

Alle stoffen zijn standaard geproduceerd door onze partner **SolFaction**.

Al onze systemen worden in Nederland geassembleerd en individueel getest, volgens de meest recente CE-verklaring(en).

Guillaume Janssen Nederland B.V.
Guillaume Janssen Global B.V.

Web: www.gjbv.nl
Post: info@gjbv.nl
Telefoon: +31 (0) 384670010
Adres: Braunstraat 1
8013 PR
Nederland

NEN-EN 13561



- 10) Dit document is met de grootste zorg samengesteld, maar er kunnen geen rechten worden afgeleid uit de inhoud.
11) Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten.